

Holo-Krome 12.9 – skruven som håller i längden

Colly marknadsför och lagerhåller ett brett sortiment av Holo-Krome höghållfast 12.9 skruv i dimensionerna M 3 – M 36. Produkten är tillverkad för att klara höga utmattningslaster och kan med fördel användas i dynamiskt påkända skruvförband.

För applikationer som är utsatta för extremt höga utmattningsspänningar kan Holo-Krome även levereras med gängorna rullade efter härdning (REH). Detta ger skruven än bättre dynamiska egenskaper i förband där optimal förspänning inte kan uppnås.



Skrubar med invändig sexkantskalle M5 och uppåt är 100% spårbara tack vare den unika Holo-Code märkningen. Detta är en egenskap som Holo-Krome erbjuder sina kunder som standard, vilket väl påvisar företagets inställning till kvalitet och funktion.

Holo-Krome skruvar kan även levereras med Geomet ytbehandling. Detta ger ett gott korrosionsskydd i aggresiva miljöer utan att påverka skruvens hållfasthetsegenskaper. Ingen risk föreligger för väteförsprödning då Geomet beläggs mekaniskt.

Om du väljer Holo-Krome ingår som standard:

- Hög utmattningshållfasthet
- 100% spårbarhet

Och som tillval kan du välja:

- Rullgängad efter härdning (REH)
- Geomet ytbehandling

För ytterligare information, vänligen kontakta våra säljare, tel 08-703 03 80, customerccp@colly.se

Bilden får endast användas i redaktionellt syfte.

© Colly Components AB